RUVIDO

Кварцевый грунт-подложка на акриловой основе
для интерьерного и экстерьерного использования.

Основные характеристики

Свойства:



грунт-подложка на акриловой основе для выравнивания цвета основы поверхности. Благодаря кварцевому содержанию, покрытие обеспечивает усиленную адгезию поверхности. Создает удобство для нанесения определенных финишных декоративных покрытий TM PRATTA Exclusive и ORSOCHEM. Может применяться для окрашивания поверхностей в интерьерах.

Типы продукта:

PLASTOGUM – белая база, колеруется в светлые и средней тональности цвета.
PLASTOGUM D/A – белая полупрозрачная база, колеруется в яркие, насыщенные и темные цвета.

Применение:

применяется в качестве грунтовки подложки под материалы TM PRATTA Exclusive и ORSOCHEM типа: PHANTOM, SIROCCO, VELATURA, DAMASCO, CRATERIA, SETA EXCLUSIVE и т.д. А также возможно использование в качестве интерьерной гладкой матовой краски для окрашивания стен и потолков.

Подготовка

Убедитесь, что поверхность абсолютно сухая и без явных дефектов, если поверхность требует подготовки, то подготовка в интерьере должна соответствовать требованиям СНиП или подготовки поверхности согласно требованиям к отделке (категории качества поверхности) - высококачественная (К4).

Если поверхность готова, тогда нанесите один слой изолирующего от влаги акрилового грунта-пропитки PRIMER NORMAL (разбавленный предварительно водой 1:8) и только после 4-6 часов высыхания, можно приступить к нанесению грунта-подложки RUVIDO.

Нанесение краски

Кисть или валик:



требуется перед нанесением этими инструментами разбавить материал на 20-25 % водой для каждого слоя нанесения. Наносить следует в 1-2 слоя.

Краскопульт:



Материал разбавляется водой согласно аппаратным характеристикам краскопульта. Перед использованием рекомендуем сделать пробный выкрас

Время межслойного высыхания составляет 5-6 часов.

pratta-exclusive.ru
pratta.exclusive@mail.ru
+7-950-671-97-65

Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	5-6 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	1,55–1,65 кг/л
pH:	6.5 ÷ 8
Теоретический расход:	8 ÷ 10 м^2/л
Цвет:	белый, колеруемый
Packing:	0,75 л, 4 л 15 л

Колерование

Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии RAL, NCS или PCS, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже. При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продуты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

Хранение

Продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Минимальная температура хранения: +5°C
Максимальная температура хранения: +30°C

pratta-exclusive.ru
pratta.exclusive@mail.ru
+7-950-671-97-65